

Canon Red Label Superior Papier (FSC), 80 g/m²

Canon
Imaging
Supplies

Juli 2014

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Canon Red Label Superior Papier (FSC) ist der Topseller im Premiumbereich und zeichnet sich durch sehr hohe Weiße, Glätte und Opazität aus. Seine Laufeigenschaften und Planlage sind optimal. Das Zusammenspiel dieser Faktoren sorgt für exzellente Druckergebnisse mit hochwertiger Anmutung. Das perfekte Geschäftspapier, um einen nachhaltig positiven Eindruck zu hinterlassen.

Das breite und tiefe Sortiment macht es Ihnen leicht, ganz unterschiedliche Arten von Geschäftsdokumenten zu erstellen, ohne auf unterschiedliche Papierqualitäten zurückgreifen zu müssen: Canon Red Label Superior Papier (FSC) ist in acht verschiedenen Flächengewichten von 80 bis 300 g/m² verfügbar. Dabei haben Sie die Wahl zwischen bis zu sieben verschiedenen Abmessungen – von DIN A5 bis SRA2 (460 x 640 mm).

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	80 g/m ²	ISO536
Dicke	112 µm	ISO534
Weißegrad	168	CIE
Opazität	93 %	Elrepho
Steifigkeit MD/CD	156/79 mN	ISO 5628
Porosität	945 ml/min	Bendtsen ISO5636
Rauhigkeit WS/TS	180/180 ml/min	Bendtsen ISO 8791

Anwendungen

Canon Red Label Superior Papier (FSC) eignet sich durch seine hohe Qualität für ein breites Anwendungsspektrum. Wird es als Geschäftspapier, für Präsentationen, Handbücher, Berichte und Mailings genutzt, kommt seine Klasse am besten zur Geltung. Auch als Vordruck bereitet es den Boden für einen perfekten Eindruck. Dabei ist es universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax geeignet.



Canon Deutschland GmbH Europark Fichtenhain A10 47807 Krefeld
Tel.: 0800 623727437 papier@canon.de www.canon.de/papier
Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Verfügbare Abmessungen

DIN A4 SB (210 x 297 mm)
DIN A3 BB (297 x 420 mm)
SRA3 BB (320 x 450 mm)
SRA2+ SB (460 x 640 mm)

SRA4 SB (225 x 320 mm)
A3+ (305 x 457 mm)
SRA3+ BB (320 x 460 mm)

SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

Lagerbedingungen

Temperatur 10 - 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 - 70 %
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

Druckbedingungen

Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 - 25 °C und 30 - 65 % relativer Luftfeuchte.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC zertifiziert



Umweltzeichen „Nordischer Schwan“



Umweltzeichen EU-Blume (EU Ecolabel)



ECF (elementar chlorfrei gebleicht)



Alterungsbeständigkeit > 200 Jahre /
DIN ISO 9706



EMAS (EU Eco Management
and Audit Scheme)



ISO 9001 and 14001 zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

Canon Deutschland GmbH Europark Fichtenhain A10 47807 Krefeld
Tel.: 0800 623727437 papier@canon.de www.canon.de/papier

Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.