

# Hochproduktiv und ultrakompakt

imageRUNNER  
2520/i, 2525/i, 2530/i,  
2535/i, 2545/i

**you can**

Ihre Vielseitigkeit macht diese Produktserie besonders für kleine und mittelgroße Teams interessant: Sie erledigt alle täglichen Schwarzweißdruck- und -kopieraufgaben, ermöglicht farbiges Scannen und den Direktversand an E-Mail-Adressen und Netzwerkordner. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 S./Min., hervorragender Verfügbarkeit und ihrer hohen Energieeffizienz sparen diese Systeme Zeit, Geld und Energie.

DRUCKGESCHWINDIGKEITEN  
ZWISCHEN 20 UND 45 A4-S./MIN.

BIS ZU 2.300 BLATT PAPIERVORRAT

DIREKTVERSAND AN E-MAIL-ADRESSEN  
UND NETZWERKORDNER

14,47 CM GROSSER TOUCHSCREEN

NIEDRIGSTER STROMVERBRAUCH  
SEINER KLASSE

KOMPAKTES DESIGN



## Produktiv und wirtschaftlich

- Zeitersparnis durch kinderleichte Touchscreen-Bedienung
- Hohe Ausgabegeschwindigkeit bis zu 45 A4-S./Min.
- Versand an Netzwerkordner oder E-Mail-Empfänger in vielen verschiedenen Formaten und in Farbe\*
- Hoher Durchsatz dank bis zu 2.300 Blatt Papiervorrat
- Einfache, unkomplizierte Integration – netzwerkfähig, Unterstützung für PCL\* und optional auch PostScript
- Interner Klammerhefter (optional)
- e-Maintenance für Ferndiagnose, automatisierte Zählerablesung und Tonerverwaltung

## Gut für die Umwelt

- Herausragende und entsprechend kostensparende Energieeffizienz – gerade einmal 1,5 Watt Stromverbrauch im Ruhezustand
- Sparen Sie Papier – durch automatisches beidseitiges Bedrucken

## Viel Leistung für wenig Geld

- Geringe Gesamtbetriebskosten
- Höhere Wirtschaftlichkeit durch mehr Produktivität und erstklassige Energieeffizienz
- Kompatibel mit uniFLOW – richten Sie Kostenstellen ein und lassen Sie sich Berichte zur Kostenanalyse erstellen
- Genaue Abrechnung durch e-Maintenance

## Sicherheit

- Secure Print\*\* schützt Ihre vertraulichen Dokumente während des Drucks
- Abteilungs-ID für kontrollierten Zugriff auf das System
- uniFLOW bietet die Flexibilität und Annehmlichkeit von My Print Anywhere mit Secure Print und eine intelligente Auftragsauswahl.

\* Serienmäßig bei i-Modellen, optional bei Basissystemen  
\*\* RAM-basiertes Secure Print für bis zu 100 Aufträge

imageRUNNER

**Canon**

# Technische Daten: imageRUNNER 2500-Serie

Typ	Tischmodell oder freistehende Aufstellung (Scanner und Drucker kombiniert)	
Max. Originalformat	DIN A3	
Papierformat	Kassetten 1, 3, 4 Kassette 2 Stapelanlage Benutzerdefinierte Formate	
Auflösung	99 x 297 mm bis 148 x 432 mm Scannen 600 dpi x 600 dpi Kopieren 600 dpi x 600 dpi Drucken 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (nur UFRIL-IT) Anzahl Graustufen 256	
<b>KOPIER-/DRUCKGESCHWINDIGKEIT</b>		
DIN A4	imageRUNNER 2545i/2545: 4,5 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2535i/2535: 3,5 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2530i/2530: 3,0 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2525i/2525: 2,5 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2520i/2520: 2,0 S./Min. (S/W)	
DIN A3	imageRUNNER 2545i/2545: 2,2 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2535i/2535: 2,2 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2530i/2530: 1,5 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2525i/2525: 1,5 S./Min. (S/W) imageRUNNER 2520i/2520: 1,5 S./Min. (S/W)	
Vergrößerung	Zoom 25 bis 400 %; voreingestellt: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %	
Erstkopie	Schwarzweiß 3,9 Sek. (Modelle mit 45/35 S./Min.), 5,4 Sek. (Modelle mit 30/25 S./Min.), 6,4 Sek. (Modelle mit 20 S./Min.)	
Aufwärmzeit	30 Sekunden	
Mehrfachkopieren/-drucke	Beidseitiger Druck	
Beidseitiger Druck	Standard	
Grammaturen	Kassette 64 bis 90 g/m <sup>2</sup> , Stapelanlage: 64 bis 120g/m <sup>2</sup> Beidseitiger Druck: 64 bis 80g/m <sup>2</sup>	
Papiervorrat	Kassette 1 550 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> ) (250 Blatt bei imageRUNNER 2520i / 2520) Kassette 2 550 Blatt bei imageRUNNER 2525i/i, 2530i/i, 2535i/i, 2545i/i 50 Umschläge (mit optionaler Zufuhrfreiheit D1)	
Stapelanlage	Optional 100 Blatt (DIN A4, A4R, A5, 80 g/m <sup>2</sup> ), 50 Blatt (DIN A3; 80 g/m <sup>2</sup> ) 550 Blatt x 2 Kassetten (80g/m <sup>2</sup> ), 550 Blatt x 1 Kassette nur bei imageRUNNER 2520i/2520i	
Papiermagazin	Nein	
Gesamtvorrat	2.300 Blatt (2.000 Blatt bei imageRUNNER 2520i/2520)	
Prozessor	Canon Custom Prozessor, 400 MHz	
Arbeitsspeicher	512 MB (i-Modelle), 256 MB (Basis-Modelle)	
Festplatte	Kein	
Schnittstellen	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 USB-Host-/F 2,0-Anschluss, 1 USB-1.0-Anschluss	
Stromversorgung	220-240V AC, 50/60 Hz, 4,2 A (Modelle mit 45/35 S./Min.), 220-240V AC, 50/60 Hz, 3,3 A (Modelle mit 30/25/20 S./Min.), 1,827 kW (Modelle mit 45/35 S./Min.), 1,345 kW (Modelle mit 30/25 S./Min.), 1,542 kW (Modelle mit 20 S./Min.)	
Max. Stromverbrauch	1,827 kW (Modelle mit 45/35 S./Min.), 1,345 kW (Modelle mit 30/25 S./Min.), 1,542 kW (Modelle mit 20 S./Min.)	
Abmessungen (B x T x H)	imageRUNNER 2545i/2545/2535i/2535 56,5 cm x 68,9 cm x 80,6 cm (mit Walzenabdeckung), 56,5 cm x 68,9 cm x 90,7 cm (mit DADF) imageRUNNER 2530i/2530/2525i/2525 56,5 cm x 68,9 cm x 80,6 cm (mit Walzenabdeckung), 56,5 cm x 68,9 cm x 89,6 cm (mit DADF) imageRUNNER 2520i/2520 56,5 cm x 68,0 cm x 68,1 cm (mit Walzenabdeckung), 56,5 cm x 68,9 cm x 77,1 cm (mit DADF)	
Gewicht	imageRUNNER 2545i/2535i: ca. 78,4 kg imageRUNNER 2545i/2535i: ca. 70,5 kg imageRUNNER 2530i/2525i: ca. 77,5 kg imageRUNNER 2530i/2525i: ca. 68,0 kg imageRUNNER 2520i: ca. 56,0 kg imageRUNNER 2520i: ca. 50,5 kg	
<b>DRUCKERDATEN</b>		
PDL	UFRIL-IT, PCL 5e/6 (serienmäßig bei i-Modellen, optional bei Basissystemen) Adobe PostScript Level 3-Emulation (optional)	
Auflösung	600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (nur UFRIL-IT)	
Arbeitsspeicher	512 MB (i-Modelle), 256 MB (Basis-Modelle)	
Festplatte	Nein	
Prozessor	Canon Custom Prozessor, 400 MHz	
Schriftarten	PS-Schriftarten: Roman 136, PCL Fonts: Roman 93	
Unterstützte Betriebssysteme	PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7, Adobe PostScript Level 3-Emulation: Windows 2000/XP/Server 2003 /Vista/Server 2008/Windows 7, Mac OS X (ab 10.4) UFRIL-IT: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (ab 10.4), Linux Mac-PPD: Mac OS X ab 10.4 Ethernet (100Base-TX/10Base-T) TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4 / IPv6 TWAIN-Netzwerktreiber (75/100/150/200/300 dpi) b/w Farb/ 75-600 dpi 1bit SW)	
Schnittstellen	Ethernet (100Base-TX/10Base-T)	
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, IPv4 / IPv6	
Scannen über den Computer	TWAIN-Netzwerktreiber (75/100/150/200/300 dpi) b/w Farb/ 75-600 dpi 1bit SW)	
(Pull-Scan)		
<b>SENDEDATEN-/FARBSENDE-KIT Y1</b>		
(serienmäßig bei i-Modellen, optional bei Basismodellen)		
Scangeschwindigkeit	45/34 S./Min. (Modelle mit 45/35 S./Min.), 25/13 S./Min. (Modelle mit 30/25/20 S./Min.)	
Scan-Auflösung	S/W 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
Zieladressen	Farbe: 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi	
Adressbuch	E-Mail-/Internet-Fax (SMTP), PC/Server (SMB, FTP), USB-Sticks	
Dateiformat	Lokal (max. 500) TIFF, JPEG, PDF, PDF mit hoher Komprimierung, suchfähige PDFs (optional mit Kit für suchfähige PDFs C1)	

<b>DADF A41 für imageRUNNER 2545/2535</b>		
Papierformate	DIN A3, A4, A4R, A5, A5R	
Grammaturen	Einseitig 42 bis 128 g/m <sup>2</sup> Beidseitig 50 bis 128 g/m <sup>2</sup> 100 Blatt (DIN A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m <sup>2</sup> ), 50 Blatt (A3: 80 g/m <sup>2</sup> )	
Max. Zahl der Originale	Kopieren 45 S./Min. (A4, 600 x 600 dpi: S/W) 45/34 S./Min. (A4, 600 x 600 dpi: S/W/300 x 300 dpi: Farbe)	
Scangeschwindigkeit (max.)	Scannen 56,5 cm x 54 cm x 13,7 cm ca. 7,9 kg	
Abmessungen (B x T x H)		
Gewicht		
<b>DADF A31 für imageRUNNER 2530/2525/2520</b>		
Papierformate	DIN A3, DIN A4, DIN A4R, DIN A5, DIN A5R	
Grammaturen	Einseitig 37 bis 128 g/m <sup>2</sup> Beidseitig 50 bis 128 g/m <sup>2</sup> 50 Blatt (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m <sup>2</sup> ), 25 Blatt (A3: 80 g/m <sup>2</sup> )	
Max. Zahl der Originale	Kopieren 25 S./Min. (A4, 600 x 600 dpi: S/W) 25/13 S./Min. (A4, 600 x 600 dpi: S/W/300 x 300 dpi: Farbe)	
Scangeschwindigkeit (max.)	Scannen 56,5 cm x 54,4 cm x 12,6 cm ca. 7,0kg	
Abmessungen (B x T x H)		
Gewicht		
<b>KASSETTEN-EINHEIT W1 für imageRUNNER 2520/i</b>		
Typ	Frontbedienung mit einstellbaren Fächern	
Papierformate	DIN A3, A4, A4R, A5R	
Beliebige Formate	139,7 mm x 297 mm bis 182 mm x 432 mm	
Grammaturen	64 bis 90 g/m <sup>2</sup>	
Papiervorrat	1 Kassette mit 550 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )	
Abmessungen (B x T x H)	56,5 cm x 68 cm x 9,7 cm ca. 12,8kg	
Gewicht		
<b>KASSETTEN-ZUFUHRFREIHEIT A1 für alle Modelle</b>		
Typ	Frontbedienung mit 2 einstellbaren Fächern	
Papierformate	DIN A3, A4, A4R, A5R	
Beliebige Formate	139,7 mm x 297 mm bis 182 mm x 432mm	
Grammaturen	64 bis 90 g/m <sup>2</sup>	
Papiervorrat	2 Kassetten mit je 550 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )	
Abmessungen (B x T x H)	56,5 cm x 68 cm x 24,8 cm ca. 24,0kg	
Gewicht		
<b>INTERNER FINISHER B1 für alle Modelle</b>		
Zahl der Ausgabefächer	1 Stapelfach (optional 2. Fach: INTERNER FIN. ZUS.-FACH B1)	
Vorrat des Fachs:	A4, A5, A5R: 1.000 Blatt (oder 125 mm Stapelhöhe) DIN A3, A4R: 500 Blatt (oder 62,5 mm Stapelhöhe)	
Heftposition	Ecke, doppelt	
Heftkapazität	A4: 50 Blatt x 30 Hefte; DIN A4R/A3: 30 Blatt x 15 Hefte	
Abmessungen (B x T x H)	41,6 cm x 55,4 cm x 35 cm, 70,3 cm x 55,4 cm x 35 cm (mit ausgefahrenem Ausgabefach)	
Gewicht	ca. 12,5 kg	
<b>INTERNES 2-WEGE-FACH G1 für alle Modelle</b>		
Zahl der Ausgabefächer	2 Stapelablagen	
Fächervorrat	A4: 250 Blatt, DIN A3: 100 Blatt	
Abmessungen (B x T x H)	DIN A4: 100 Blatt, A3: 50 Blatt 42,6 cm x 41,3 cm x 10,9 cm ca. 0,6kg	
Gewicht		
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR</b>		
Originalabdeckung Typ P:	für imageRUNNER 2525/2530 ohne DADF	
Originalabdeckung Typ Q:	für imageRUNNER 2535/2545 ohne DADF	
Stempelpatenpatrone C1	Stempelpatenpatrone C1	
Stempelpatenpatrone B1	Zugriffshebel A1 für automatische Dokumentenzufuhr	
PCL-Druckerkit AF1:	Unterstützung für PCL5e und PCL6 bei Basismodellen	
PS-Druckerkit AF1:	Adobe PostScript Level 3-Emulation	
Stichcodegedruck-Kit B1	Stichcodegedruck mit Jet-Caps-Technik	
Super-G3-Fax-Karte AG1:	Für zusätzliche Fax-Funktionen	
FL-Kassette A11:	550-Blatt-Ersatzfach für Kassette 1 bei imageRUNNER 2525/2525i/2530/3530i/2535i/2535i/2545/2545i	
FL-Kassette AK1:	550-Blatt-Ersatzfach für Kassette 2 bei imageRUNNER 2525/2525i/2530/3530i/2535i/2535i/2545/2545i oder für Kassettenzufuhrfreiheit AE1 oder Kassettensmodul W1	
FL-Kassette AL1:	Mit diesem 250-Blatt-Ersatzfach für Kassette 1 von imageRUNNER 2520i/2520i können Sie ohne Änderungen an den Druckereinstellungen das Papierformat wechseln.	
Kassetten-Platzhalter A1:	Zur Anpassung der Höhe einer 250-Blatt-Kassette in Kombination mit der optionalen Kassettenzufuhrfreiheit AE1 oder dem Kassettensmodul W1 (nur bei imageRUNNER 2520i/2520i) Zufuhrfreiheit D1 für Briefumschläge: Zur Anbringung an Kassette 2, ermöglicht die einfache Zufuhr von Umschlägen beim imageRUNNER 2500 mit flachem Socket	
2-Wege-Einheit B1:	Verbessert die Produktivität beim beidseitigen Bedrucken um bis zu 100 %	
Wendeeinheit (2-Wege-Option) für imageRUNNER 2520i/2525i/2530i	Heftklammer J1: Heftklammer für internen Finisher B1	
Dokumentenfach J1:	Praktisches Ablagefach zur Anbringung an der Seite des Geräts	
Stromversorgungseinheit U1	Kartenleseanschluss F1	
Kartenlesegerät F1:	Magnetkartensystem zur Zugangsbeschränkung auf Benutzerebene	
USB-3-Port-Schnittstelle A1:	Anschlusskit mit 3 Anschlüssen für USB-Speichermedien	
CCV1-IF-Kabel A1:	Anschlusskit für Münzbetrieb	
TONER C-EXV33 SCHWARZ:	Toner für imageRUNNER 2520i/2520i/2525i/2525i/2530i/2530i	
TONER C-EXV33 SCHWARZ:	Toner für imageRUNNER 2535i/2535i/2545i/2545i	
Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standardtestmethoden von Canon. Dieses Produktblatt und die hierin enthaltenen technischen Daten wurden vor dem Termin der Produktneinführung entwickelt. Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ® und © Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen ihrer jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.		



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

German Edition 0163W636  
© Canon Europa N.V. 2012

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Tel.: +49 2151 3450  
Fax: +49 2151 345 102  
canon.de  
Stand: März 2012  
Bestell-Nr.: H120084

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)  
canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Tel. +41 (0)848 833 835  
canon.ch

