

- Office Papiere
- Satinierte Papiere
- Beschichtete Pap.
- Kreativ-Papiere
- Spezialitäten

Canon Metallic-Papier (FSC), perlmuttweiß, 230 g/m²

Produkt- beschreibung

Canon Metallic-Papier verfügt über eine beidseitige, perlmuttartig schimmernde Oberfläche und eine hohe Stabilität. Es ist die ideale Wahl, wenn Ihre Dokumente einen anspruchsvollen und gleichzeitig modernen Eindruck hinterlassen sollen. Auf Schwarzweiß- und Farblaserdruckern zeigt dieses exklusive Digitaldruckpapier beste Resultate. Damit bietet Canon Metallic-Papier perlmuttweiß eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	230 g/m ²	ISO536
Dicke	270 µm	ISO534
Weißegrad CIE	124,5	ISO11745
Opazität	99 %	Elrepho
Steifigkeit MD/CD	1958/786 mN	ISO 2493
Porosität	12 ml/min	Bendtsen ISO5636
Rauhigkeit WS/TS	157/132 ml/min	Bendtsen ISO 8791

Anwendungen

Canon Metallic-Papier mit seiner schimmernden Oberfläche ist perfekt geeignet für Anwendungen wie z.B. Visitenkarten, Deckblätter, Geschäftsbroschüren, Grußkarten und Mailings. Nutzen Sie dieses eindrucksvolle Papier, um die Nachhaltigkeit Ihrer Kommunikation zu erhöhen!

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC zertifiziert



Mixed Sources

Product group from well-managed forests and other controlled sources
www.fsc.org Cert no. SCS-COC-00856
© 1996 Forest Stewardship Council

ECF (elementar chlorfrei gebleicht)



Umweltzeichen EU-Blume (EU Ecolabel)



Alterungsbeständigkeit > 200 Jahre /
DIN ISO 9706



ISO 9001 und 14001 zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

Verfügbare Abmessungen SRA3 BB (320 x 450 mm)

SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

Lagerbedingungen Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70 %
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

Druckbedingungen Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65 % relativer Luftfeuchte.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: Januar 2016

Canon