

Canon Red Label Superior Papier (FSC), 160 g/m²

Produkt- beschreibung

Canon Red Label Superior Papier (FSC) ist der Topseller im Premiumbereich und zeichnet sich durch sehr hohe Weiße, Glätte und Opazität aus. Seine Laufeigenschaften und Planlage sind optimal. Das Zusammenspiel dieser Faktoren sorgt für exzellente Druckergebnisse mit hochwertiger Anmutung. Das perfekte Geschäftspapier, um einen nachhaltig positiven Eindruck zu hinterlassen.

Das breite und tiefe Sortiment macht es Ihnen leicht, ganz unterschiedliche Arten von Geschäftsdokumenten zu erstellen, ohne auf unterschiedliche Papierqualitäten zurückgreifen zu müssen: Canon Red Label Superior Papier (FSC) ist in acht verschiedenen Flächengewichten von 80 bis 300 g/m² verfügbar. Dabei haben Sie die Wahl zwischen bis zu sechs verschiedenen Abmessungen – von DIN A5 bis SRA2 (460 x 640 mm).

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	160 g/m ²	ISO536
Dicke	200 µm	ISO534
Weißegrad	168	CIE
Opazität	99 %	Elrepho
Steifigkeit MD/CD	700/365 mN	ISO 5628
Porosität	945 ml/min	Bendtsen ISO5636
Rauhigkeit WS/TS	190/190 ml/min	Bendtsen ISO 8791

Anwendungen

Canon Red Label Superior Papier (FSC) eignet sich durch seine hohe Qualität für ein breites Anwendungsspektrum. Wird es als Geschäftspapier, für Präsentationen, Handbücher, Berichte und Mailings genutzt, kommt seine Klasse am besten zur Geltung. Auch als Vordruck bereitet es den Boden für einen perfekten Eindruck. Dabei ist es universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax geeignet.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC zertifiziert



Umweltzeichen „Nordischer Schwan“



Umweltzeichen EU-Blume (EU Ecolabel)



ECF (elementar chlorfrei gebleicht)



Alterungsbeständigkeit > 200 Jahre /
DIN ISO 9706



EMAS (EU Eco Management
and Audit Scheme)



ISO 9001 und 14001 zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

Verfügbare Abmessungen	DIN A4 SB (210 x 297 mm)	SRA4 SB (225 x 320 mm)
	DIN A3 BB (297 x 420 mm)	SRA3 BB (320 x 450 mm)
	SRA3+ BB (320 x 460 mm)	SRA2+ SB (460 x 640 mm)

SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

**Lager-
bedingungen** Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70 %
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

**Druck-
bedingungen** Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in
Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65 % relativer Luftfeuchte.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: Januar 2016

Canon