

Office Papiere

Satinierte Papiere

Beschichtete Pap.

Kreativ-Papiere

Spezialitäten

Canon Red Label Superior Papier (FSC), 160 g/m²

Produkt- beschreibung

Canon Red Label Superior Papier ist der Topseller im Premiumbereich und zeichnet sich durch sehr hohe Weiße und Glätte sowie ein beeindruckendes Volumen aus. Seine Laufeigenschaften und Planlage sind optimal. Das Zusammenspiel dieser Faktoren sorgt für exzellente Druckergebnisse mit hochwertiger Anmutung. Dazu kommt ein vorbildliches Umweltprofil: Canon Red Label Superior trägt u.a. das FSC-Zertifikat für nachhaltige Waldwirtschaft sowie das EU-Umweltzeichen und den Nordischen Schwan für umweltschonende Produktion. Damit ist Canon Red Label Superior das perfekte Geschäftspapier, um einen nachhaltig positiven Eindruck zu hinterlassen.

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	160 g/m ²	ISO 536
Dicke	196 µm	ISO 534
Weißegrad CIE	168	ISO 11475
Opazität	99 %	ISO 2471
ISO-Helligkeit	114 %	ISO 2470-2
Rauhigkeit WS/TS	180/180 ml/min	Bendtsen ISO 8791-2

Anwendungen

Canon Red Label Superior Papier (FSC) eignet sich durch seine hohe Qualität für ein breites Anwendungsspektrum. Wird es als Geschäftspapier, für Präsentationen, Handbücher, Berichte und Mailings genutzt, kommt seine Klasse am besten zur Geltung. Auch als Vordruck bereitet es den Boden für einen perfekten Eindruck. Dabei ist es universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax geeignet.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC-zertifiziert



Umweltzeichen „Nordischer Schwan“



Umweltzeichen **EU-Blume** (EU Ecolabel)



ECF (elementar chlorfrei gebleicht)



Alterungsbeständigkeit > 200 Jahre /
DIN ISO 9706



Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12281.

ISO 9001, 14001 und EMAS (EU Eco Management and Audit Scheme)-zertifizierte Produktionsstätte
Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

**Verfügbare
Abmessungen** DIN A4 SB (210 x 297 mm)
DIN A3 BB (297 x 420 mm)

SRA3 BB (320 x 450 mm)

SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

**Lager-
bedingungen** Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70 %
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

**Druck-
bedingungen** Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in
Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65 % relativer Luftfeuchte.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: März 2023

Canon