

- Office Papiere
- Satinierte Papiere
- Beschichtete Pap.**
- Kreativ-Papiere
- Spezialitäten

Canon Top Colour Coated Pro Silk Papier (FSC), 210 g/m²

Produktbeschreibung

Canon TopColour Coated Pro(fessional) Silk (FSC) ist ein beidseitig seidenmatt beschichtetes Papier für den Digitaldruck. Es verfügt über eine hohe spezifische Stabilität und eine speziell entwickelte Beschichtung. Diese Faktoren tragen wesentlich zu hervorragenden Laufeigenschaften und optimalen Druckergebnissen auf allen gängigen Digitaldrucksystemen bei. Canon Top Colour Coated Pro Silk (FSC) steht Ihnen in Flächengewichten von 115 bis 270 g/m² und Abmessungen von DIN A4 bis 305 x 457 mm (A3+) und 320 x 450 mm (SRA3) zur Verfügung. Nutzen Sie diese umfassende Vielfalt für Ihre Anwendungen im Digitaldruck!

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	210 g/m ²	ISO536
Dicke	210 µm	ISO534
Weißegrad	130	CIE
Opazität	99 %	Elrepho
Steifigkeit MD/CD	1310/760 mN	ISO 2493
Porosität	0,3 ml/min	Bendtsen ISO5636
Rauhigkeit WS/TS	0 ml/min	Bendtsen ISO 8791
Glanzwert	< 15	60 Grad

Anwendungen

Durch seine optische und haptische Ähnlichkeit mit dem klassischen Offset-Bilderdruckpapier eröffnet Ihnen Canon Top Colour Coated Pro Silk neue Möglichkeiten im Digitaldruck: Die Übernahme bislang im Offsetdruck gefertigter Broschüren, Flyer und anderer Anwendungen in den Digitaldruck wird deutlich vereinfacht.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC zertifiziert



ECF (elementar chlorfrei gebleicht)



ISO 9001 und 14001 zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

Verfügbare Abmessungen DIN A4 SB, DIN A3 BB, A3+ BB (305 x 457 mm), SRA3 BB (320 x 450 mm)

BB = Breitbahn, SB = Schmalbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

Lagerbedingungen Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70%
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

Druckbedingungen Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65% relativer Luftfeuchte.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier



Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: Januar 2016

Canon