Canon Register (FSC) vorwärts vorsortiert, Tab verstärkt, 160 g/m²

Produkt-beschreibung

Canon Register markieren z.B. den Anfang eines neuen Kapitels in Berichten und Handbüchern. Sie sind in verschiedenen Unterteilungen (von 5 bis 20 Registerblättern pro Satz) verfügbar, sind wahlweise vorwärts oder rückwärts vorsortiert und haben ein Flächengewicht von 160 g/m².
Die meisten Canon Systeme können das komplette Register einschließlich der Tabs kopieren bzw. bedrucken und automatisch in einen Bericht integrieren. Somit lässt der Einsatz von Canon Registern Ihre Dokumente professioneller aussehen, bei gleichzeitiger Erhöhung Ihrer Produktivität.

Falls Sie unsicher sind, ob Ihr Drucksystem Register verarbeiten kann, nutzen Sie doch die Kompatibilitätslisten auf www.canon.de/mediaguide. Nach Auswahl der Rubrik „Spezialpapiere“ können Sie auf einen Blick erkennen, ob und falls ja welche Register für Ihr Drucksystem geeignet sind. Natürlich können Sie uns auch gerne persönlich ansprechen.

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	160 g/m²	ISO536
Dicke	199 µm	ISO534
Weißegrad	164	CIE
Opazität	99 %	Elrepho
Rauhigkeit	160/160 ml/min	Bendtsen ISO 8791

Anwendungen

Diese vorwärts vorsortierten Canon Register zeichnen sich dadurch aus, dass ihre "Nasen" folienbeschichtet sind. Dadurch sind sie noch widerstandsfähiger gegen intensive mechanische Beanspruchung. Es gelten die gleichen Kompatibilitätsinformationen wie für die normalen vorwärts vorsortierten Register.
Weitere Kompatibilitätsinformationen finden Sie auf www.canon.de/mediaguide.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC zertifiziert

Mixed Sources
Product group from well-managed forests and other controlled sources
www.fsc.org Cert no. SCS-COC-00856
© 1996 Forest Stewardship Council

Umweltzeichen „Nordischer Schwan“

Nordic Environmental Label
Printing paper
Low emissions during production

Umweltzeichen EU-Blume (EU Ecolabel)

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

ECF (elementar chlorfrei gebleicht)

CARE FOR THE ECF ENVIRONMENT

EMAS (EU Eco Management and Audit Scheme)

EMAS

ISO 9001 und 14001 zertifizierte Produktionsstätte
Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

Verfügbare Abmessungen

DIN A4 SB

SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

---

Lager-bedingungen

Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70%
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

Druck-bedingungen

Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65% relativer Luftfeuchte.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier

Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: Januar 2016