

Films

Toner
Water
(eco) Solvent
UVgel Curable
UV Curable
Latex

2345C Water Resistant Self Adhesive Matte Film 345 µm

**Produkt-
beschreibung**

Dieser wasserbeständige und selbstklebende matte Polypropylen Film ist für Anwendungen im Indoor und Outdoor-Bereich geeignet. Der Film lässt sich gut für Poster und Bannerapplikationen einsetzen und zeichnet sich durch eine sehr hohe Lichtechtheit aus, besonders in der Kombination mit pigmentierten Tinten von Canon.

**Physikalische
Eigenschaften**

Dicke (µm)	345		Weißegrad CIE WI	87	ISO 11475 UV exc
Grammatur (g/m²)	290		Glanz (60°) (%)	2.3	BYK Gardner
Opazität (%)	98	TAPPI T519			

**Applikationen/
Merkmale**

Display, Banner, Poster
 Einsetzbar im Indoor and Outdoor Bereich
 Wasserbeständig bis zu 6 Monaten
 Einfache Verarbeitung durch kleine Luftkanäle in der selbstklebenden Rückseite
 Exzellente Farbwiedergabe
 Hervorragende Qualität und Lichtechtheit

**Verfügbare
Breiten (mm)**

3" Kern	610	914	1067	1372						
---------	-----	-----	------	------	--	--	--	--	--	--

Weitere Informationen unter mediaguide.oce.de/

Lagerbedingungen

Haltbarkeit: 24 Monate, Temperatur 10-30 ° C, relative Luftfeuchtigkeit 20-50%
 Geöffnete Rollen verpacken, wenn sie nicht benutzt werden.

Druckumgebung

Die besten Ergebnisse werden zwischen 15-25 ° C und 35-65% RH erhalten.
 Eine höhere Luftfeuchtigkeit erhöht die Trocknungszeit.

**Environment,
Health & Safety**

Auf Grund der Materialeigenschaften ist kein Sicherheitsdatenblatt erforderlich. Unter normalen Bedingungen bei Lagerung, Verarbeitung und Entsorgung sind keine besonderen Gefahren zu erwarten. Entsorgungsmethoden: Verbrennung oder Deponierung.

**Laminier-
eigenschaften**

Kalt	Warm	Heiß	Kalt: druckempfindliches Laminat Warm: 85°C - 95°C Heiß: 105°C -130°C
Ja	JA	Nein	

**Outdoor-
Gebrauch**

Dieser Film wird für den Außenbereich in Kombination mit pigmentierten Tinten empfohlen.

Farbprofile

Canon entwickelt hochwertige Farbprofile für Medien / Tinte / Drucker / RIP-Kombinationen. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von Profilen für Ihren Drucker auf www.canon.de/mediaguide.

Druck-
empfehlungen

Hinweise für den Druck:

Zu druckende Seite ist die Außenseite der Rolle.
Da die Folie von Natur aus beim Aufwickeln statisch aufgeladen wird, sollten Vorkehrungen getroffen werden, um zu verhindern, dass dies den Druck beeinflusst.
Die Verwendung von Handschuhen wird empfohlen.
Die Druckergebnisse variieren je nach Drucker / Tinten-Kombination.
Canon-Farbprofile enthalten empfohlene Tintenbeschränkungen und Druckerparameter. Je nach Umgebung und Anwendung müssen die Druckerparameter möglicherweise geringfügig angepasst werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Hinweise für die Nachverarbeitung:

Dieses Material wurde sowohl für Farbstoff- als auch für Pigmenttinten entwickelt. Die Bildhaltbarkeit mit Tinten auf Farbstoffbasis variiert in Abhängigkeit von der Verwendung und der Einwirkung von Licht und UV-Strahlung. Die Verwendung von pigmentierten Tinten gewährleistet eine ausgezeichnete Haltbarkeit im Innen- und Außenbereich von bis zu mehreren Monaten (abhängig von der Lichteinwirkung).

Standard disclaimer:

All specifications subject to change without notice. All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries.