Top Coated Graphic+ Gloss Papier (FSC), 100 g/m²

Produkt-beschreibung

Canon Top Coated Graphic+ Gloss ist ein beidseitig glänzend beschichtetes Papier, das bei den verschiedensten Anwendungen im Digitaldruck für gestochen scharfe Wiedergabe von Texten und Bildern sorgt. Seine Oberfläche ist hochglatt und glänzend und sorgt für eine exzellente, offset-ähnliche Druckqualität, in Schwarzweiß als auch in Farbe. Darüber hinaus sichern Ihnen seine zuverlässigen Laufeigenschaften eine hohe Produktivität, selbst auf Hochleistungs-Drucksystemen wie beispielsweise der Océ VarioPrint i-Serie. Ergänzt wird dieses überzeugende Leistungsprofil durch die Umweltzeichen FSC für nachhaltige Waldbewirtschaftung und EU Ecolabel für den umweltschonenden Herstellungsprozess.

Physikalische Eigenschaften

Flächengewicht	100 g/m²	ISO536
Dicke	77 µm	ISO534
Weißegrad	126	CIE
Opazität	92,5 %	Elrepho
Glanzwert Tappi 75° (%)	70	ISO 8254-1

Anwendungen

Canon Top Coated Graphic+ Gloss eignet sich mit seiner eleganten Anmutung für ein breites Spektrum von Anwendungen, beispielsweise für den Druck von hochwertigen Büchern, Katalogen, Mailings und auch Magazinen. Die Bandbreite der Flächengewichte von 90 bis 350 g/m² bietet dabei die Chance, die verschiedensten Druckerzeugnisse – von Broschüren bis hin zu Visitenkarten – auf einer einheitlichen Papierqualität zu drucken.

Sicherheit, Gesundheit und Umwelt

FSC zertifiziert

MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C008945
www.fsc.org

ECF (elementar chlorfrei gebleicht)

Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen EU Ecolabel („EU-Blume“) für den umweltschonenden Herstellungsprozess

ISO 9001 und 14001 zertifizierte Produktionsstätte
Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

Verfügbare Abmessungen

SRA3 BB (BB = Breitbahn)

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website www.canon.de/papier

---

Lager-bedingungen

Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 – 70%
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

Druck-bedingungen

Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe). Gute Laufeigenschaften bei 15 – 25 °C und 30 – 65% relativer Luftfeuchte.

Canon Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Imaging Supplies
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld

Tel: 0800 623 72 74 37
Fax: +49 2151 345 61 499
Papiershop: canon.de/papier

E-Mail: papier@canon.de
canon.de/papier

Änderungen der technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

© Canon Deutschland GmbH / Stand: September 2018