



Color Copy coated glossy hat einen auf den digitalen Farblaserdruck speziell abgestimmten Oberflächenstrich mit einzigartigem Glanzeffekt. Hervorragend geeignet für Anwendungen wie Flyer, Jahresberichte und Broschüren.



### Technische Daten: Color Copy coated glossy

<b>Grammatur</b>		g/m <sup>2</sup>	ISO 536	<b>135</b>	<b>± 3,0</b>
<b>Dicke</b>		µm	ISO 534	<b>106</b>	<b>± 4</b>
<b>Opazität</b>		%	ISO 2471	<b>min 94,0</b>	
<b>Weisse mit UV</b>	D65	%	ISO 2470	<b>102,0</b>	<b>± 2,0</b>
<b>CIE Weisse</b>		%	ISO 11475	<b>139</b>	<b>± 2,5</b>
<b>Glanz 75°</b>			TAPPI T 480	<b>78</b>	<b>± 4</b>
<b>Formation</b>		Technap		<b>max 30</b>	

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001 produziert.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA



Color Copy coated glossy hat einen auf den digitalen Farblaserdruck speziell abgestimmten Oberflächenstrich mit einzigartigem Glanzeffekt. Hervorragend geeignet für Anwendungen wie Flyer, Jahresberichte und Broschüren.



### Technische Daten: Color Copy coated glossy

<b>Grammatur</b>		g/m <sup>2</sup>	ISO 536		<b>170 ± 4,0</b>
<b>Dicke</b>		µm	ISO 534		<b>135 ± 6</b>
<b>Opazität</b>		%	ISO 2471	<b>min</b>	<b>96,0</b>
<b>Weisse mit UV</b>	D65	%	ISO 2470		<b>102,0 ± 2,0</b>
<b>CIE Weisse</b>		%	ISO 11475		<b>139 ± 2,5</b>
<b>Glanz 75°</b>			TAPPI T 480		<b>78 ± 4</b>
<b>Formation</b>		Techpap		<b>max</b>	<b>30</b>

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001 produziert.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA



Color Copy coated glossy hat einen auf den digitalen Farblaserdruck speziell abgestimmten Oberflächenstrich mit einzigartigem Glanzeffekt. Hervorragend geeignet für Anwendungen wie Flyer, Jahresberichte und Broschüren.



### Technische Daten: Color Copy coated glossy

<b>Grammatur</b>		g/m <sup>2</sup>	ISO 536		<b>200 ± 6,0</b>
<b>Dicke</b>		µm	ISO 534		<b>162 ± 7</b>
<b>Opazität</b>		%	ISO 2471	<b>min</b>	<b>98,0</b>
<b>Weisse mit UV</b>	D65	%	ISO 2470		<b>102,0 ± 2,0</b>
<b>CIE Weisse</b>		%	ISO 11475		<b>139 ± 2,5</b>
<b>Glanz 75°</b>			TAPPI T 480		<b>78 ± 4</b>
<b>Formation</b>		Techpap		<b>max</b>	<b>30</b>

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001 produziert.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA



Color Copy coated glossy hat einen auf den digitalen Farblaserdruck speziell abgestimmten Oberflächenstrich mit einzigartigem Glanzeffekt. Hervorragend geeignet für Anwendungen wie Flyer, Jahresberichte und Broschüren.



### Technische Daten: Color Copy coated glossy

<b>Grammatur</b>		g/m <sup>2</sup>	ISO 536		<b>250 ± 8,0</b>
<b>Dicke</b>		µm	ISO 534		<b>213 ± 9</b>
<b>Opazität</b>		%	ISO 2471	<b>min</b>	<b>99,0</b>
<b>Weisse mit UV</b>	D65	%	ISO 2470		<b>102,0 ± 2,0</b>
<b>CIE Weisse</b>		%	ISO 11475		<b>139 ± 2,5</b>
<b>Glanz 75°</b>			TAPPI T 480		<b>78 ± 4</b>
<b>Formation</b>		Techpap		<b>max</b>	<b>30</b>

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Produkte werden entsprechend den Normen ISO 9001 produziert.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA