Baustellen-Panzerleitung

NUTZEN SIE UNSEREN **BESCHRIFTUNGS-SERVICE**
SIEHE SEITE 4
Extrem kurze Lieferzeit!

- Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung, extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, schnitt- und abriebfest, Temperaturbereich -40 bis +80 °C, in orangener Sicherheitsfarbe
- Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe
- Europa-Produkt

	VPE	Art.-Nr.
5 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5	1	59105
10 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5	1	59110
25 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5	1	59125
50 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5	1	59150
5 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G**2,5**	1	59205
10 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G**2,5**	1	59210
25 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G**2,5**	1	59225
50 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G**2,5**	1	59250

Baustellen-Spiralkabel

- Spiralleitung mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe
- Leitung mit Polyurethan-Außenmantel für höchste mechanische Beanspruchung, extrem witterungsbeständig, hochflexibel, reiß-, schnitt- und abriebfest, Temperaturbereich -40 bis +80 °C, in orangener Sicherheitsfarbe
- Grundlänge ca. 1 m
- Flexibel dehnbar auf bis zu 5 m, zieht sich selbstständig wieder zusammen
- Bleibt auch bei kontinuierlichem Gebrauch hoch flexibel
- Perfekt für Hebebühnen, Gerüste und Industrie: immer die richtige Leitungslänge direkt am Arbeitsplatz
- Europa-Produkt

	VPE	Art.-Nr.
ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5	1	70413
ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 3G1,5, mit 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose	1	70414
ausziehbare Baustellenleitung H07BQ-F 3G**2,5**	1	70415



Art.-Nr. 70413



Art.-Nr. 70414

Sicherheit	Verwendung	Technische Daten
Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2 CE IP 44 konform mit BGI 608	Gewerbe, Baustelle Construction site www.as-schwabe.de	230 V / 16 A