

PIXMA G2560

HOHE REICHWEITE, WIRTSCHAFT- LICHKEIT UND GESCHWIN- DIGKEIT, MIT DER MAN JEDE DEADLINE EINHÄLT

Multifunktionssystem der Einstiegsklasse mit nachfüllbaren Tintenbehältern, das sich durch hohe Druckgeschwindigkeiten und noch mehr Benutzerfreundlichkeit auszeichnet – ideal für den Einsatz zu Hause, im Studium oder im Büro.



- **Mehr drucken für weniger Geld**
Auch wer viel druckt, kann die Kosten niedrig halten: Bis zu 12.000 Seiten (ca. 26% mehr im Eco-Modus³) können mit 2 Flaschen Schwarztinte und bis zu 7.700 Seiten mit einem Farbsatz gedruckt werden.¹
- **Schnell und hochwertig**
Hohe Druckqualität bei hoher Druckgeschwindigkeit (10,8/ 6 ISO-Seiten/Min. in Schwarzweiß/Farbe²) und Pigmentschwarz für gestochen schwarzen Text und farbstoffbasierte Tinten für lebendig wirkende Farbdokumente.
- **Unkomplizierte Wartung**
Eine vom Benutzer austauschbare Wartungskassette sorgt jeden Tag für eine zuverlässige Leistung. So werden Ausfallzeiten minimiert und Deadlines zuverlässig eingehalten.
- **Durchdachtes Design**
Das Nachfüllen der Tinte ist schnell, sicher und sauber: Die praktischen Flaschen, die man zum Entleeren nicht quetschen muss, haben je nach Farbe eine individuelle Anschlussform, die nur auf den entsprechenden Tintenbehälter passt.
- **Kreativ werden**
Verschiedene Medientypen und -formate, einschließlich magnetischem Fotopapier, wiederaufklebbarem Fotopapier oder individuelle Banner bis zu einer Länge von 1,2 Metern laden zum Experimentieren ein.



Fast Printing



Borderless Photo Printing



Integrated Ink Tanks



Replaceable ink maintenance cartridge



1,200mm Banner Printing



Hybrid Ink System

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA G1520

PIXMA G2520

PIXMA G3520

PIXMA G2560

PIXMA G3560

PIXMA G4511

PIXMA G3520



PIXMA G2560



PIXMA G3560

Canon

Live for the story_

¹ Die Seitenreichweite des Tintenbehälters, der für die Ersteinrichtung verwendet wird, ist geringer als die des Ersatzes, da eine bestimmte Tintenmenge verbraucht wird, um während des Einrichtens die Schläuche und den Druckkopf zu füllen. Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme. Die Seitenreichweiten von Schwarz und Farbe sind nicht kombinierbar. Die Seitenreichweite kann abhängig vom gedruckten Inhalt und anderen Faktoren erheblich abweichen.

TECHNISCHE DATEN

PIXMA G2560

ALLGEMEINE DATEN

Funktionen

Highspeed Drucken, Scannen & Kopieren

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800 x 1.200 dpi^[1]

Drucktechnologie

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)
Drucker mit nachfüllbaren Tintenbehältern

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 10,8 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 6,0 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 45 Sekunden^[3]

Randloser Druck

Ja
A4, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm,
20 x 25 cm,
Quadrat (89 x 89 mm), Quadrat (127 x 127 mm),
Kreditkartenformat (91 x 55 mm)^[4]

Beidseitiger Druck (Duplex)

Manuell wählbar

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

GI-51 <PGBK>
GI-51 <C>
GI-51 <M>
GI-51 <Y>

Tintenreichweite (Normalpapier)

Druck eines A4-Farbdokuments^[5]
Schwarz: 6.000 Seiten (Eco-Modus: 7.600 Seiten)^[6]
Farbe: 7.700 Seiten

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Tintenreichweite (Fotodruck)

Farbfoto 10 x 15 cm^[7]
Farbe: 2.200 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Professional Fotopapier Luster (LU-101),
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Fotopapier matt (MP-101),
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
High Resolution Paper (HR-101N),
Umschläge,
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201),
Cardstock
Restickable Photo Paper (RP-101)
Magnetic Photo Paper (MG-101)
Dark Fabric Iron-on Transfers (DF-101),
Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101),
Double-sided Matte Paper (MP-101D)

Papiervorrat

Papierformate

Papiereinzug hinten: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

DIN A4, B5, A5, B6, LTR, LGL,
Executive (184,2 x 266,7 mm),
Legal (215 x 345 mm),
10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm,
Umschläge DL, COM10, C5,
Quadrat (89 x 89 mm), Quadrat (127 x 127 mm),
Kreditkartenformat (91 x 55 mm)
[Individuelle Formate] Breite 55 - 216 mm,
Länge 89 - 1.200 mm

Papiergewicht

Papiereinzug hinten: Normalpapier 64 bis 105 g/m²,
Canon Spezialmedien: maximales Papiergewicht:
ca. 275 g/m² (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

SCANFUNKTIONEN

Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

Scanauflösung (Optisch)

600 x 1.200 dpi^[8]

Zeilen-Scangeschwindigkeit

Farbe: 3,5 ms/Zeile (300 dpi)
Graustufen: 1,5 ms/Zeile (300 dpi)^[9]

Farbtiefe (intern/extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Maximale Scanfläche

A4/LTR

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 23 Sek.^[10]
sESAT: ca. 3,2 ISO-Seiten/Min.^[10]
99 Kopien (Max.)

Mehrfachkopien

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie,
Beidseitige Kopie, 2-auf-1 und 4-auf-1 Kopie,
Rahmen löschen, Ausweiskopie

Verkleinerung/Vergrößerung

25 - 400 % in 1 %-Schritten
Seitenanpassung
A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

ALLGEMEINE ANGABEN

Display

Hochauflösendes LC-Display

Displaysprachen

32 Sprachen wählbar: Japanisch,
Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch,
Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch,
Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch,
Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch,
Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch
(traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch,
Estonisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch,
Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch
USB Hi-Speed (Typ B)

Standardschnittstelle

Easy-PhotoPrint Editor Software^[11]

Drucker-Funktionen

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Kompatibilität mit Betriebssystemen

Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem
Windows 7 oder höher garantiert werden.
Druckertreiber, IJ Printer Assistant Tool und IJ Network
Device Setup Utility sind mit folgenden
Betriebssystemen erhältlich:
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Server 2019

Chrome OS

Mac: OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15^[12]

Windows: mindestens 2,0 GB

Mac: mindestens 1,0 GB

Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten
Software. Der erforderliche Festplatten-
Speicherplatz.

Display: 1.024 x 768 (XGA)

Druckertreiber

IJ Printer Assistant Tool

Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

Minimum

Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 6,4 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 445 x 330 x 167 mm

Geräuschentwicklung

Ca. 51,0 dB(A)^[13]

Betriebsumgebung (Temperatur)

5-35 °C

Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)

10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,2 W
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,6 W,
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 0,6 W
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus:
11 Minuten 4 Sekunden
Kopierbetrieb: ca. 15 W^[14]
Ca. 0,1 kWh^[15]

Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)

Fußnoten:

^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

^[2] Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der
ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734
gemessen.

^[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für
den Treiber und das Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der
Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

^[4] Druckmedien, die den randlosen Druck NICHT unterstützen sind: Umschläge,
Hochauflösendes Papier, T-Shirt-Transferfolie, Fotosticker.

^[5] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen
Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 24712

Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach
der Erstinbetriebnahme.

^[6] Der Eco-Modus reduziert den Schwarzintintenverbrauch, indem die Dichte verringert
wird. So können 26% mehr Seiten gedruckt werden als im Standard-Modus.

^[7] Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen
Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 29103

Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach
der Erstinbetriebnahme.

^[8] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen
Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.

^[9] Höchste Geschwindigkeit über USB Hi-Speed auf einem Windows-PC. Datentransfer
zum Computer nicht berücksichtigt.

Live for the story_

²Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte (Word, Excel, PDF) in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.

Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. variieren.

³Der Eco-Modus reduziert den Schwarzintintenverbrauch, indem die Dichte verringert wird. So können 26% mehr Seiten gedruckt werden als im Standard-Modus

Fußnoten:

- [10] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- [11] Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internetverbindung und ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 10 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 8.1 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit/32 Bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, macOS El Capitan v10.11 und macOS Yosemite v10.10.5. Die Mindestanforderungen für Windows und macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflösung.
- [12] Einige Funktionen sind mit diesen Betriebssystemen möglicherweise nicht verfügbar. Einzelheiten sind im Handbuch oder auf der Website zu finden.
- [13] Normalpapier (DIN A4, S/W). Die Messung der Geräusentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
- [14] Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahl drucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- [15] Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): Der TEC-Wert wurde unter der Annahme berechnet, dass das Gerät 5 Tage lang ständig zwischen Betriebs-, Ruhe- und Ausschaltmodus umgeschaltet wird und sich für die restlichen 2 Tage der Woche entweder im Ruhe- oder Ausschaltmodus befindet. Der TEC-Wert dieses Produkts wird von Canon nach dem im International ENERGY STAR Program geregelten TEC-Messverfahren berechnet.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

HOHE REICHWEITE, WIRTSCHAFTLICHKEIT UND GESCHWINDIGKEIT, MIT DER MAN JEDE DEADLINE EINHÄLT

PIXMA G2560

Multifunktionssystem der Einstiegsklasse mit nachfüllbaren Tintenbehältern, das sich durch hohe Druckgeschwindigkeiten und noch mehr Benutzerfreundlichkeit auszeichnet – ideal für den Einsatz zu Hause, im Studium oder im Büro.

Verkaufsstart: Februar 2021



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA G2560	4466C006AA	4549292167931

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
GI-51PGBK	4529C001AA	4549292169546
GI-51C	4546C001AA	4549292169829
GI-51M	4547C001AA	4549292169843
GI-51Y	4548C001AA	4549292169867
Wartungskit		
MC-G02	4589C003AA	4549292171518

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA G2560	4466C006AA	Einzelverpackung	1	520,5	476	255,5	9,45	TBC
		Palette (oben)	16	1.051	984	1.032,5	152,87	TBC
		Palette (unten)	20	1.051	984	1.289,5	190,66	TBC

Lieferumfang

- PIXMA G2560
- 5 Tintenflaschen (2 x Schwarz und je 1 x C/M/Y)
- 2 Druckköpfe
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_